

NEVADA

Una decorazione che
sprigiona insieme oro,
colore e luce

Endless golden drops and
a charming color sensation







Con Nevada, preziose gocce d'oro arricchiscono il fondo cromatico delle superfici, rendendole uniche ed irripetibili. Una decorazione resistente e traspirante, che si adatta con grande facilità a tutti gli ambienti e agli oggetti di arredo di molti stili.

With Nevada, precious drops of gold enrich the surfaces' color background, granting them a unique and exclusive character. A highly resistant and transpirant decoration, perfectly suitable for any kind of environment and the most varied furnishing styles.

Nevada aggiunge un tocco di preziosità e rende gli ambienti unici


Nevada offre una decorazione ricca ed elegante che si ottiene in una sola mano, in modo semplice e veloce. È disponibile in una vasta gamma di colori e diverse intensità, che permettono di far risaltare in modo più o meno marcato la lucentezza delle preziose gocce dorate. Per questo è una soluzione efficace per trasformare in modo veloce un ambiente.

Nevada adds a touch of preciousness and makes spaces unique

Nevada offers a rich and elegant decoration with a single application, in a simple and easy way. It is available in a wide choice of colors and intensities, allowing to increase or reduce the contrast and brightness of the precious golden drops. For this reason it is an excellent solution to quickly transform interior spaces.










Nevada per sottolineare il pregio di uno spazio


Nevada è una decorazione che trasforma la comune materia in una sfavillante essenza di colore e luce, donando charme e unicità. È particolarmente adatto per colpire il pubblico per originalità e nello stesso tempo offrire una sensazione di esclusività e ricchezza, come ad esempio nei luoghi dello shopping.

Nevada to highlight the precious spaces

Nevada is a decoration which transform common matter into a shining essence of color and light, endowing it with the charme and uniqueness. Thanks to its originality, it is particularly suited to strike the public, while producing an exclusive and rich sensation, as can be the case of shopping spaces.







NE 2244



NE 1044



NE 2344



NE 2234



NE 1034



NE 2334



NE 2224



NE 1024



NE 2324



NE 2214



NE 1014



NE 2314



NE 2204



NE 1004



NE 2304



NE 1244



NE 2444



NE 2544



NE 1344



NE 2644



NE 2744



NE 1234



NE 2434



NE 2534



NE 1334



NE 2634



NE 2734



NE 1224



NE 2424



NE 2524



NE 1324



NE 2624



NE 2724



NE 1214



NE 2414



NE 2514



NE 1314



NE 2614



NE 2714



NE 1204



NE 2404



NE 2504



NE 1304



NE 2604



NE 2704



NE 1444



NE 1544



NE 2844



NE 1744



NE 1644



NE 3144



NE 1434



NE 1534



NE 2834



NE 1734



NE 1634



NE 3134



NE 1424



NE 1524



NE 2824



NE 1724



NE 1624



NE 3124



NE 1414



NE 1514



NE 2814



NE 1714



NE 1614



NE 3114



NE 1404



NE 1504



NE 2804



NE 1704



NE 1604



NE 3104



NE 2944



NE 3044



NE 2044



NE 3344



NE 1944



NE 3244



NE 2934



NE 3034



NE 2034



NE 3334



NE 1934



NE 3234



NE 2924



NE 3024



NE 2024



NE 3324



NE 1924



NE 3224



NE 2914



NE 3014



NE 2014



NE 3314



NE 1914



NE 3214



NE 2904



NE 3004



NE 2004



NE 3304



NE 1904



NE 3204



NE 1844



NE 2144



NE 1144



NE 1834



NE 2134



NE 1134



NE 1824



NE 2124



NE 1124



NE 1814



NE 2114



NE 1114



NE 1804



NE 2104



NE 1104




NEVADA

NE 3314

Le texture ed i colori sono il risultato di processi di stampa o esecuzioni originali eseguite con tecniche manuali da decoratori, pertanto prima dell'applicazione in parete si consiglia di realizzare un campione per evitare contestazioni da parte del cliente. Oikos declina ogni responsabilità per contestazioni derivanti dalla non osservanza di queste indicazioni.

The textures and colours are the results of printing processes or original workmanship carried out with manual techniques by decorators; before applying the product to walls, it is therefore advisable to carry out a sample in order to avoid disputes with the customer. Oikos declines all responsibility for disputes deriving from failure to comply with these instructions.







Una decorazione che delizia tutti i sensi

Nevada è una decorazione che unisce il piacere degli occhi a superfici gradevoli e naturali al tatto: una sinergia fondamentale per dare vita a luoghi destinati alla cura della persona e al benessere fisico, dove tutti i sensi concorrono a generare sensazioni di piacevole relax. In particolare, gli spazi del benessere, grazie alle speciali caratteristiche di Nevada, possono diventare sinonimo di piacere ed esclusività.

A decoration pleasing all senses

Nevada is a decoration merging the pleasure of the eyes with creation of surfaces which provide a pleasant and natural touch: a critical synergy for the making of places intended for physical wellbeing, where all senses concur in engendering sensations of pleasant relax. In particular spaces for wellbeing, thanks to Nevada's qualities, can become synonymous of pleasure and exclusivity.





Tonalità cromatiche di raffinata eleganza

Applicata alle superfici o ai singoli dettagli architettonici, Nevada è in grado di rafforzare la sensazione di eleganza di un ambiente, senza rinunciare alla forza del colore.

Elegant tones and chic chromatic blends

Applied to large surfaces or to single architectural details, Nevada produces a special and fascinating visual effect, without losing the power of color.



Scheda Tecnica INT/do/04

Qualità Tecniche

NEVADA la Pintura Dorada è una pittura decorativa che unisce colori, contrasti, decorazioni con finiture dorate che donano alle pareti incantevole valore. Migliaia di piccole gocce di pittura che si rompono al passare di una spatola e che per effetto di un particolare magnetismo si trasformano in una mescolanza di colori con un effetto dorato. Grazie alla sua formulazione e ai particolari pigmenti impiegati è possibile ammirare le innumerevoli specie di colori in grado di trasmettere nuove sensazioni alle pareti, dall'ambra dorata alla sfavillante dissolvenza degli ori che donano alle ambientazioni preziosi riflessi. NEVADA la Pintura Dorada è lavabile, idrorepellente, antigraffio, aiuta a prevenire la formazione delle muffe; è particolarmente indicata per la decorazione di superfici in ambienti di prestigio quali ville, palazzi nobiliari, uffici e studi di prestigio, appartamenti e negozi di particolare eleganza. Di facile applicazione, NEVADA permette di lavorare senza lasciare giunte o imperfezioni. Con basso odore, non infiammabile, amico dell'uomo e dell'ambiente.

Campi d'Impiego

Superfici interne di ambienti in ogni tipo di edificio storico o moderno.

Preparazione dei Supporti

I supporti nuovi devono essere ben asciutti e stagionati. Su supporti vecchi o precedentemente pitturati asportare depositi di polvere, smog o altro, mediante spazzolatura o lavaggio. Rimuovere eventuali parti in fase di distacco, quindi applicare, se necessario, una mano dello speciale fissativo NEOFIX by OIKOS. Attendere 4 ÷ 6 ore per l'essiccazione. Applicare una o due mani di FONDO MURALES by OIKOS come fondo. Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione.

Modalità di Applicazione

Applicare NEVADA la Pintura Dorada con apposito Pennello-Spagna by OIKOS incrociando le pennellate, ripassare immediatamente con pennello scarico per rendere omogenea la distribuzione del prodotto. Dopo 5 ÷ 10 minuti ripassare la superficie, facendo una leggera pressione con una Spatola Inox by OIKOS schiacciando il prodotto, senza asportarlo.

Finiture e protettivi

Per proteggere ulteriormente NEVADA dall'usura e dall'invecchiamento, applicare la speciale vernice trasparente protettiva WATINS LUX o IGROLUX by Oikos. Per ottenere una finitura con riflessi brillanti è possibile miscelare al protettivo l'additivo DECORGLITTER by Oikos.

Caratteristiche Tecniche

L'applicazione

- Diluizione: 5 - 10% con acqua potabile
- Resa: 6 ÷ 8 m²/l in funzione del supporto e dell'effetto desiderato
- Strumenti d'impiego: Pennello-Spagna e Spatole Inox by OIKOS
- Fissativi: NEOFIX by OIKOS
- Fondi: FONDO MURALES by OIKOS
- Temperatura d'applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
- Tempo di essiccazione al tatto: 3 ÷ 4 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
- Tempo di essiccazione totale: 2 ÷ 3 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
- Pulizia attrezzi: acqua
- Avvertenze: agitare manualmente o in mixer giroscopico max 1 min. a bassa velocità

Il prodotto

- Composizione: resine acriliche in dispersione acquosa, speciali pigmenti organici ed inorganici con effetto dorato
- Peso specifico: 1,00 Kg/l ±3%
- pH: 6 ÷ 7
- Viscosità: 7500 ÷ 11500 CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)
- Temperatura di stoccaggio: +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo
- Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi
- Resistenza al lavaggio: lavabile secondo la norma UNI 10560:1996
- Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo normativa 2004/42/CE:
Classe di appartenenza: A/k; VOC: 10 g/l (massimo);
Limite Fase I (dal 1.1.2007): 150 g/l,
Limite Fase II (dal 1.1.2010): 100 g/l
- Colori: tinte di cartella
- Confezioni: litri 1 - 4 - 5

Dati Tossicologici

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di Capitolato

I supporti nuovi devono essere ben asciutti e stagionati. Su supporti vecchi o precedentemente pitturati asportare depositi di polvere, smog o altro, mediante spazzolatura o lavaggio. Rimuovere eventuali parti in fase di distacco, quindi applicare, se necessario, una mano dello speciale fissativo NEOFIX by OIKOS. Attendere 4 ÷ 6 ore per l'essiccazione. Applicare una o due mani di FONDO MURALES by OIKOS come fondo. Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione. Infine applicare Nevada la Pintura Dorada by OIKOS con Pennello-Spagna by OIKOS incrociando le pennellate, dopo 5 ÷ 10 minuti ripassare con spatola inox facendo una leggera pressione sulla superficie senza asportare il prodotto. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, con un costo di al m² compreso materiale e posa in opera.

Technical Data Sheet INT/do/04

Technical Qualities

NEVADA la Pintura Dorada is a decorative paint that unifies colours, contrasts and golden shimmers and brings to the wall an enchanting appearance. Thousands of tiny drops of paint that are broken by the passing of a trowel and that due to a particular magnetism, become a blend of colours with a golden touch. Thanks to its formulation and the special pigments used, it is possible to admire the numerous shades of colour that are able to bring new sensations to walls, from a golden amber to beautiful golden shimmers that give precious reflections to an ambience. NEVADA la Pintura Dorada is washable, waterproof, scratch proof and helps to prevent the formation of mould. It is particularly indicated for the decoration of surfaces in prestigious environments such as villas, palaces, offices, high class studios, apartments and elegant boutiques and shops. Easy to apply, NEVADA allows application without leaving joints or imperfections. The product has a low odour level, is non inflammable and is friendly both to humans and the environment.

Ideal Use

Interior surfaces in every type of building both historic and modern.

Surface Preparation

New surfaces should be dry and thoroughly mature. On old surfaces or previously painted surfaces, remove deposits of dust, smog or other impurities by brushing or washing. Remove any loose or crumbling material. Follow this by applying, if necessary, a coat of the special sealer NEOFIX by OIKOS. Wait 4 ÷ 6 hours until dry. Apply one or two coats of FONDO MURALES by OIKOS as a base coat. Wait 6 ÷ 8 hours until dry.

Application Method

Apply Nevada la Pintura Dorada by the special Spanish Brush by OIKOS crossing the brush strokes, immediately pass over the same part of the surface with the Spanish Brush empty, in order to evenly distribute the product over the surface. After 5 ÷ 10 minutes pass over the surface again with an inox Steel Trowel by OIKOS, applying light pressure to squash the product but without removing it.

Finish and Protective

To protect better NEVADA from wear and aging, apply the special transparent, protective varnish WATINS LUX or IGROLUX by OIKOS. To achieve a finish with brilliant reflections, it is possible to mix with WATINS LUX or IGROLUX the additive DECORGLITTER by Oikos.

Technical Characteristics

Application

- Dilution: 10 ÷ 15% with drinkable water
- Yield: 6 ÷ 8 m²/l depending on the method used in application
- Application tools: Spanish-Brush and inox steel trowel by OIKOS
- Fixatives: NEOFIX by OIKOS
- Base Coats: FONDO MURALES by OIKOS
- Application temperature: +5°C ÷ +36°C (with relative humidity not exceeding 80%)
- Drying time until touch dry: 3 ÷ 4 h (temperature = 20°C with relative humidity at 75%)
- Drying time fully cured: 2 ÷ 3 days (temperature = 20°C with relative humidity at 75%)
- Tools cleaning: water
- Warning: hand mix or mix in gyroscopic mixer for max. 1 minute low speed

The Product

- Composition: acrylic resins in water dispersion, organic and inorganic pigments with golden effect
- Specific weight: 1,00 Kg/l ±3%
- pH: 6 ÷ 7
- Viscosity: 7.500 ÷ 11.500 CPS Brookfield (RVT 20 revs/min. a 25°C)
- Storage temperature: +2°C ÷ +36°C. Keep from freezing
- Fire reaction: negative if the product is applied onto a non-inflammable surface; water based material with dry thickness of less than 0.600 mm
- Washed resistance: washable according to the norm UNI 10560:1996
- Emission limits of Volatile Organic Compounds (VOC) according to directive 2004/42/CE: Classification: A/k; VOC: 10g/l (max); Limit Phase I (from 01/01/2007): 150g/l, Limit Phase II (from 01/01/ 2010): 100g/l
- Colors: shades of the colour chart
- Packaging: 1 - 4 - 5 litres

Toxicological Data

The product is free of heavy metals such as lead or chrome. It does not contain toxic solvents, aromatics or chlorides. There is no risk of any dangerous polymerisation. The product is considered to be a non dangerous substance if used in the technically correct manner. Normal cautionary measures for the handling of water based paints are advised. No special arrangements are required for the storage, movement and transportation of the product; the containers, residue, eventual spill material should be cleaned up using absorbent inert material such as sand, soil etc. etc. and then disposed of in accordance with the regional and national regulations in force at that time. Transportation must be carried out in accordance with international agreements.

Specification

New surfaces should be dry and thoroughly mature. On old surfaces or previously painted surfaces, remove deposits of dust, smog or other impurities by brushing or washing. Remove any loose or crumbling material. Follow this by applying, if necessary, a coat of the special sealer NEOFIX by OIKOS. Wait 4 ÷ 6 hours until dry. Apply one or two coats of FONDO MURALES by OIKOS as a base coat. Wait 6 ÷ 8 hours until dry. Apply Nevada la Pintura Dorada by the special Spanish Brush by OIKOS crossing the brush strokes, immediately pass over the same part of the surface with the Spanish Brush empty, in order to evenly distribute the product over the surface. After 5 ÷ 10 minutes pass over the surface again with an inox steel trowel by OIKOS, applying light pressure to squash the product but without removing it. All must be carried out in accordance with the norms of application, at a cost of m² inclusive of materials and labour.

Scheda Tecnica Technical Data Sheet INT/do/04

Preparazione dei Supporti Surface Preparation

CRILUX o or NEOFIX



FONDO MURALES



art. 140 or art. 149



art. 112, 113 or art. 114

Modalità di Applicazione Application Method

NEVADA



www.oikos-paint.com/nevada

Nella sezione dedicata sono contenuti: brochure, cartella colori video tecnico-applicativo e documenti ad uso tecnico per una completa informazione sul prodotto.

Brochure, colour charts, technical/applicational videos and technical documentation for a complete information regarding the product, are contained in the dedicated section.



Azienda con Sistema Qualità e Ambiente Certificato.
Environmental and Quality System Certified Company.




Produzione, sviluppo & ricerca - Made in Italy.
Copyright, immagini, nomi, marchi registrati e di proprietà Oikos S.r.l.
Production, development and research - Made in Italy. Names and trade
marks are registered and are property of Oikos S.r.l.



MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
Paper from responsible sources
FSC® C010629





OIKOS - Marketing Dept. - 12 - 4B2/6C1

**MIGLIORARE
LA VITA CON
IL COLORE**

**IMPROVING
LIFE THROUGH
COLOUR**

Show Room Torino
Corso Svizzera 185
10100 Torino (TO)
T +39 011 7713855
F +39 011 7499713

Show Room Milano
Via Ingegneri 28 c
20093 Cologno Monzese (MI)
T +39 02 2542968
F +39 02 25459865

Show Room Roma
Via Salaria Km 15,500
00138 Settebagni (RM)
T +39 06 88565907
F +39 06 88560217

OIKOS S.r.l.
Italia
T +39 0547 681412
F +39 0547 681430
info@oikos-paint.com

Export Dept.
T +39 0547 681460
F +39 0547 681470
www.oikos-paint.com

OIKOS