

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## Paint

**CRILUX/КРИЛЮКС****Технические характеристики**

раздел 1

CRILUX – это специальный укрепляющий грунт на основе акриловых смол, паропроницаемый, для пористых основ. Благодаря своим техническим характеристикам, способствует укреплению поверхностей, подверженных рассыпанию, покрытых гипсовой штукатуркой и поверхностей новых стен. Соответствует нормативам DIN 52 615 и DIN ISO 4624. Со слабым запахом, не горючий, безопасен для человека и окружающей среды.

**Сфера применения**

раздел 2

Внутренние стены

**Подготовка подложек**

раздел 3

Очистить поверхность для декора, удалив отслаивающиеся части. В случае новой штукатурки подложка должна быть хорошо высушена и выдержана.

**Способ нанесения**

раздел 4

Развести CRILUX в соответствии с состоянием подложки и нанести при помощи кисти или валика. В случае новой штукатурки убедиться, что подложка хорошо высушена.

**Отделка/ Защитные средства**

раздел 5

Отделочные продукты линии Interior Acrylic Paint компании OIKOS

**Технические характеристики: нанесение**

раздел 6

Разведение	1:3 питьевой водой для поверхностей со старой краской, следами копоти или грязи 1:5 питьевой водой для оштукатуренных поверхностей с хорошей впитываемостью 1:8 питьевой водой для поверхности с очень высокой впитывающей способностью
Расход	20-60 м <sup>2</sup> /л в зависимости от подложки, которую необходимо изолировать.
Инструменты для нанесения	Кисть, валик.
Температура нанесения	+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1 -2 часа (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	10 - 12 дней (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Возможность перекрашивания	через 6 - 8 часов (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

**Технические характеристики: продукт**

раздел 7

Состав	Акриловые смолы в водной дисперсии, добавки, облегчающие процесс проникновения и сцепления подложки.
Удельный вес	1 кг/л +/- 3%
pH	5 ÷ 6
Вязкость	50 +/- 5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C).
Температура хранения	+2°C ÷ +36°C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Сопротивление отрыву и сцепление	Соответствует норме DIN ISO 4624
Испытание отрыва для оценки сцепления	1,3 N/мм <sup>2</sup> , разрыв сцепления ниже поля действия лака.
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/h; VOC: 1 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 50 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):30 г/л
Фасовка	1– 4 – 10 – 20 л

**Токсикологические показатели**

раздел 8

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям..

**Основные технические условия**

Тщательно очистить поверхность, удалив отслаивающиеся части. Нанести один или два слоя акрилового укрепляющего грунта CRILUX компании OIKOS, соответствующего нормам DIN 52 615 и DIN ISO 4624, для получения прекрасно изолированной и готовой для нанесения поверхности. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - ..... за м<sup>2</sup>, включая материал и работу.

**Заметки**

*Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.*

*Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.*

*Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.*